

Proces szlifowania i nanoszenia ochronnego oleju na drewniany stół

1. Przygotowanie zestawu naprawczego

Przed użyciem zestawu naprawczego proszę dokładnie wstrząsnąć puszką z olejem, aby jej zawartość równomiernie się wymieszała.

2. Szlifowanie zgrubne

Na początku proszę oszlifować powierzchnię stołu za pomocą dołączonej gąbki szlifierskiej. Szlifowanie należy zawsze wykonywać w kierunku włókien drewna, aby nie doszło do ich uszkodzenia.

3. Szlifowanie końcowe

Po zgrubnym szlifowaniu proszę użyć drobniejszego papieru ściernego, który znajduje się w zestawie, aby wykonać końcowe wykończenie powierzchni. Ważne jest, aby ponownie przestrzegać kierunku włókien i dokładnie oszlifować całą powierzchnię.

Szlifowanie pozwala usunąć stary lakier, zanieczyszczenia oraz ewentualne nierówności. Jeśli stół został uszkodzony ostrym przedmiotem i powstało wgłębienie, można je oszlifować mocniejszym naciskiem. Należy jednak robić to ostrożnie, stopniowo wyrównując wgłębienie, aby na powierzchni nie pojawiły się większe nierówności.

4. Czyszczenie stołu

Po zakończeniu szlifowania proszę dokładnie oczyścić stół z uformowanego drobnego pyłu i trocin za pomocą suchej ściereczki lub odkurzacza z delikatną końcówką. Dzięki temu olej równomiernie przyłgnie do całej powierzchni drewna.

5. Nakładanie oleju

• Użycie pędzla:

Po otwarciu puszki proszę zanurzyć pędzel w oleju i nakładać go w kierunku włókien drewna. Olej należy aplikować równą, lekko grubszą warstwą, aby pokrył całą powierzchnię stołu. Po nałożeniu proszę pozostawić olej na 10–15 minut, aby wchłonął się w drewno, a następnie usunąć nadmiar oleju za pomocą dołączonego ręcznika papierowego.

• Użycie karty aplikacyjnej:

Proszę nalać niewielką ilość oleju bezpośrednio na stół i za pomocą karty aplikacyjnej rozprowadzić go po całej powierzchni w kierunku włókien. Następnie proszę pozostawić olej na 10–15 minut, a następnie usunąć nadmiar oleju ręcznikiem papierowym.

6. Schnięcie oleju

Nałożony olej należy pozostawić na drewnianej powierzchni do wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny. W tym czasie proszę unikać narażania stołu na wilgoć, kurz lub inne zanieczyszczenia.

Taki proces zapewni ochronę drewnianego stołu przed wpływem środowiska, uzyskanie gładkiej powierzchni i podkreślenie naturalnego piękna drewna.

1. Przechowywanie użytych narzędzi

Proszę wszystkie użyte narzędzia, takie jak ściereczki, pędzle lub ręczniki papierowe, umieścić w dołączonym woreczku. Następnie należy je zalać odrobiną wody, aby zapobiec ewentualnemu samozapłonowi, a potem bezpiecznie usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

2. Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Sam olej nie jest łatwopalny, ale podczas używania ściereczek lub pędzli może wystąpić reakcja egzotermiczna (wydzielanie ciepła), która może prowadzić do tlenia się lub samozapłonu tych materiałów. Dlatego proszę wszystkie użyte narzędzia dokładnie zwilżyć i odpowiednio zabezpieczyć przed utylizacją.

3. Puszka z olejem

Puszka z olejem sama w sobie nie stanowi zagrożenia, ale zaleca się przechowywanie jej z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego i źródeł ciepła, aby zachować bezpieczeństwo i yachowała się jakość oleja.

Przestrzeganie tych wskazówek minimalizuje ryzyko związane z używaniem oleju i zapewnia bezpieczne zakończenie pracy.